



**Costruzione Macchine
Agricole**

ERPICE A DISCHI A V • DISC HARROWS IN V • SCHEIBENEGGEN IN V FORM



SERIE MEDIA "L" asse 30, interasse 230

MEDIUM SERIES "L" disc axle square 30, Discs distance 230 mm

MITTLEREN SERIE "L" SCHEIBENACHS s vierkantigem Stahl 30 mm, Abstand Scheiben 230 mm

Modello Modell	Dischi Scheibenanzahl n° ø		Larghez. Lavoro Arbeitsflächen breite cm	Larghez. trasporto Transport breite cm	Peso Gewicht Kg	Potenza Leistung Hp
EDTL 56-18	18	560	195	200	980	60-70
EDTL 56-20	20	560	220	230	1070	70-80
EDTX 56-22	22	560	240	250	1180	80-90
EDTX 56-24	24	560	260	270	1270	90-100

SERIE MEDIA "M" asse 30, interasse 230

MEDIUM SERIES "M" disc axle square 30, Discs distance 230 mm

MITTLEREN SERIE "M" SCHEIBENACHSEN: aus vierkantigem Stahl 40 mm, Abstand Scheiben 230 mm

Modello Modell	Dischi Scheibenanzahl n° ø		Larghez. Lavoro Arbeitsflächen breite cm	Larghez. trasporto Transport breite cm	Peso Gewicht Kg	Potenza Leistung Hp
EDTM 61-18	18	610	205	215	1240	60-70
EDTM 66-20	20	610	230	240	1300	70-80
EDTM 61-22	22	610	255	255	1400	80-90
EDTM 61-24	24	610	280	280	1480	90-100
EDTM 61-26	26	610	305	315	1650	100-130
EDTM 61-28	28	610	330	340	1750	130-160

🇮🇹 DOTAZIONE STANDARD:

- Registro angolazione sezioni meccanico

🇺🇸 STANDARD EQUIPMENT:

- Mechanical sections angulation control

🇩🇪 STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Mechanische verschwenkung der scheibenreihen

🇮🇹 ACCESSORI A RICHIESTA:

- Regolazione inclinazione sezioni idraulica

🇺🇸 OPTIONAL ACCESSORIES:

- Hydraulic sections angulations control with stop valves

🇩🇪 ZUBEHÖR AUF ANFRAGE:

- Hydraulischen verschwenkung der scheibenreihen



Supporto e raschiaterra
Support and scraper • Stütze und Abstreiferrahmen



Posizione di trasporto

SERIE PESANTE TELAIO FISSO asse 40, interasse 240

STRONG SERIE FIX FRAME disc axle square 40, Discs distance 240 mm

SCHWERE SERIE FESTEN RAHMEN SCHEIBENACHSEN: aus vierkantigem Stahl 40 mm, Abstand Scheiben 240 mm

Modello Modell	Dischi Scheibenanzahl n° ø		Larghez. Lavoro Arbeitsflächen breite cm	Larghez. trasporto Transport breite cm	Peso Gewicht Kg	Potenza Leistung Hp
EDTF 61-20	20	610	230	240	1520	60-80
EDTF 61-22	22	610	255	255	1650	80-100
EDTF 66-22	22	660	255	255	1800	90-120
EDTF 61-24	24	610	280	290	1800	100-120
EDTF 66-24	24	660	280	290	1950	100-140
EDTF 61-26	26	610	305	315	2000	100-140
EDTF 66-26	26	660	305	315	2150	120-160
EDTF 61-28	28	610	330	340	2300	120-160
EDTF 66-28	28	660	330	340	2450	140-180

SERIE PESANTE TELAIO con DUE ALI PIEGHEVOLI

STRONG SERIE FRAME with TWO HYDRAULIC FOLDABLE SECTIONS

SCHWERE SERIE RAHMEN mit ZWEI FOLDING AKTIEN HYDRAULICE

Modello Modell	Dischi Scheibenanzahl n° ø		Larghez. Lavoro Arbeitsflächen breite cm	Larghez. trasporto Transport breite cm	Peso Gewicht Kg	Potenza Leistung Hp
EDTC1 61-26	26	610	300	250	2150	100-120
EDTC1 66-26	26	660	300	250	2300	120-140
EDTC1 61-28	28	610	330	250	2450	130-150
EDTC1 66-28	28	660	330	250	2600	140-160

SERIE PESANTE TELAIO con QUATTRO ALI PIEGHEVOLI

STRONG SERIE FRAME with FOUR HYDRAULIC FOLDABLE SECTIONS

SCHWERE SERIE RAHMEN mit VIER FOLDING AKTIEN HYDRAULICE

Modello Modell	Dischi Scheibenanzahl n° ø		Larghez. Lavoro Arbeitsflächen breite cm	Larghez. trasporto Transport breite cm	Peso Gewicht Kg	Potenza Leistung Hp
EDTC2 61-32	32	610	380	250	2700	150-180
EDTC2 66-32	32	660	380	250	2900	160-190
EDTC2 66-36	36	660	430	250	3500	180-200
EDTC2 66-40	40	660	480	250	3900	200-240
EDTC2 66-44	44	660	540	300	4500	220-300
EDTC2 66-48	48	660	600	300	4800	260-350

DOTAZIONE STANDARD:

- **SUPPORTI:** Cuscinetto a due corone di sfere a contatto obliquo, due paraoli a doppia tenuta, due flange in PVC di ulteriore protezione. Elevatissima capacità di carico.
- **RASCHIATERRA:** in acciaio al boro stampato e temprato, regolabili individualmente.
- Registro angolazione sezioni idraulico.

STANDARD EQUIPMENT:

- **SUPPORTS:** Robustly built with angular contact ball bearings, double row, assembled on triple-ply sealed support. Designed for intensive use with heavy loads.
- **SOIL SCRAPERS:** are made of non-wear material, individual adjustable plungers.
- Hydraulic sections angulation control.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- **STÜTZEN:** zweiseitiges Rollenlager mit schrägen Kontaktpunkt, zwei Ölspritzringe mit doppelter Dichtung, zwei Flanschen aus PVC zum weiteren Schutz.
- **ABSTREIFERRAHMEN:** aus borhaltigem Stahl, bedruckt und temperiert, individuell regelbar.
- Hydraulischen verschwenkung der scheibenreihen.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Barra luci posteriore completa di supporto e cablaggio.
- Disco rinalzatore.

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Traffic signalling bar complete with linkage.
- Pick up discs.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE:

- Hintere Lichtbarren komplett mit Stütze und Kabel.
- Disk hiller.

C.M.A. sas di Fornasari Ing. Mirco & C. Via Guido Rossa 26/28 - 47016 PREDAPPIO (FC) - ITALY
Tel/Fax +39 0543-922255 - e-mail: info@cmamacchineagricole.com - www.cmamacchineagricole.com